TIG 320 Pulse AC/DC WC

Objednávací kód: ***ET-320PACDC-WC***

Kľúčové vlastnosti

- TIG AC/DC Pulse s digitálnym ovládaním
- Pamäť na ukladanie programov
- Technológia riadenia viacerých a hybridných vĺn ponúka maximálnu flexibilitu pre akúkoľvek aplikáciu zvárania striedavým prúdom
- Mikroprocesorové riadenie širokej škály funkcií
- Vysokofrekvenčné (HF) a liftové zváranie TIG
- Funkcia VRD
- Automatické tvarovanie hrotu volfrámu zjednodušuje prípravu volfrámu a zabezpečuje konzistentný výkon pri zapálení oblúka striedavým prúdom
- Digitálny displej ClearVision s dutým rotačným snímačom
- Inteligentné riadenie ventilátora a chladenia
- Vynikajúce zváracie vlastnosti
- Kompatibilný s generátormi AVR
- Ovládanie spúšťača v režimoch 2T/4T/Cycle a Spot
- Technológia Dash-Arc – zaručuje úspešnosť zapálenia oblúka 99+ %
- Technológia Smart Gas automaticky vypočíta optimálnu dobu prúdenia plynu po zvarení
- Zváranie MMA s funkciami Hot Start, Anti-Stick a reguláciou sily oblúka
- Režim asistovaného bodového zvárania
- Flexibilné riešenia diaľkového ovládania vrátane káblového, bezdrôtového a ovládania prostredníctvom mobilnej aplikácie
- Easy-Set – zjednodušuje nastavenie parametrov zvárania
- Vodný chladič LC-40 s vylepšenou použiteľnosťou a spoľahlivosťou
- Režim automatického spánku s najvyššou energetickou účinnosťou v odvetví

y



5 Rok Záruka

Technické údaje

ET-320PACDC-WC		
Vstupné napätie		50/60 Hz 400 V striedavého prúdu
Napätie bez zaťaženia		71 V
MMA	Ieff	8,7 A
	Menovitý príkon	11,5 kVA
	Rozsah prúdu	10–270 A
	Menovitý pracovný cyklus pri 40 °C	30 %
TIG	Ieff	8,4 A
	Menovitý príkon	10,2 kVA
	Rozsah prúdu	AC TIG 10–320 A DC TIG 20–320 A
	Menovitý pracovný cyklus pri 40 °C	30 %
Účinnosť		≥80 %
Faktor výkonu		0,94
Príkon v pohotovostnom režime		≤10 W
Trieda ochrany		IP23S
Trieda izolácie		H
Rozmery D x Š x V		680 x 550 x 1170 mm
Hmotnosť		32,2 kg
Odporúčaný výkon generátora		15 kVA

* Generátor musí byť vybavený AVR





Štandardné príslušenstvo
Vodou chladená TIG horák
Pracovný spätný kábel
2 m plynová hadica s armatúrami
Regulátor
Vodný chladič (LC-40)
Vozík (TR-03)

Voliteľné príslušenstvo
Káblové diaľkové ovládanie
Bezdrôtové diaľkové ovládanie
Káblový nožný pedál
Bezdrôtový nožný pedál
Mobilná aplikácia Bluetooth